

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/automatyczna-dolewka-levelautomatic-milestone-elektrozawor-dc-p-100.html>



## Automatyczna dolewka Levelautomatic Milestone + elektrozawór DC

Cena	<b>479,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>AT0002</b>
Kod EAN	<b>5068649507729</b>
Producent	<b>Aqua-Trend</b>

### Opis produktu

#### Czym jest Levelautomatic Milestone

Levelautomatic Milestone to bardzo nowoczesne, mikroprocesorowe urządzenie przeznaczone do uzupełniania odparowanej wody w akwariach wyposażonych w system filtracji oparty o sump (zbiornik techniczny). Urządzenie wyposażone jest w dwa czujniki poziomu cieczy, optyczny który służy do uruchamiania procesu uzupełniania, oraz kontaktronowy który pełni rolę nadzorczą. Automatyczna dolewka Levelautomatic Milestone może współpracować z pompą DC lub elektrozaworem DC (urządzenie dostarczane jest z jednym z tych elementów).

Urządzenie zostało wyposażone w obustronną histerezę, która całkowicie eliminuje częste niekontrolowane załączenie pompy/elektrozaworu spowodowane falowaniem tafli wody.

#### Bezpieczeństwo

Automatyczna dolewka Levelautomatic Milestone wyposażona została w szereg mechanizmów ochronnych maksymalizujących bezpieczeństwo użytkownika i niezawodność:

1. Kontaktronowy czujnik awaryjny. Zadziałanie tego czujnika powoduje natychmiastową blokadę urządzenia i aktywację alarmu akustyczno optycznego
2. Wykrywanie braku wody w zbiorniku z którego jest ona pobierana (funkcjonalność dotyczy współpracy z pompą DC). W przypadku odpompowania wody do poziomu uniemożliwiającego dalsze tłoczenie przez pompę, dolewka wyłącza pompę a stan ten sygnalizowany jest alarmem akustyczno optycznym
3. Wykrywanie wycieku wody z akwarium. W sytuacji w którym ubytek wody z akwarium jest szybszy niż możliwość jej uzupełnienia, urządzenie blokuje działanie pompy/elektrozaworu minimalizując skutki awarii, stan ten sygnalizowany jest alarmem akustyczno optycznym
4. Czasowy limit działania pompy/elektrozaworu. W sytuacji w której nie zadziała czujnik optyczny, oraz czujnik kontaktronowy awaryjny (np. w skutek zablokowania przez zwierzęta w akwarium, inny sprzęt itp.) Urządzenie po wykorzystaniu ustalonego limitu czasu pracy pompy/elektrozaworu zablokuje dalsze uzupełnianie wody i uruchomi alarm akustyczno optyczny

#### Zawartość zestawu

- urządzenie Levelautomatic Milestone
- pompa DC lub elektrozawór DC (w zależności od wybranej konfiguracji)
- magnetyczny uchwyt czujnika optycznego
- uchwyt czujnika kontaktronowego i węża silikonowego
- zasilacz sieciowy

---

- wąż silikonowy 2 mb

- taśma rzep

**Dane techniczne**

Napięcie zasilania 12V DC

Pobór mocy 0,5 - 8W

Wymiary: 85mm x 55mm x 18mm

Waga: 100g

Wydajność pompy DC 200l/h

Ciśnienie pracy elektrozaworu: 0-0.4 MPa