
Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 05:10

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/automatyczna-dolewka-levelautomatic-v3-p-17.html>

Automatyczna dolewka Levelautomatic V3



Cena	309,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	AT0020
Kod EAN	5068649508269
Producent	Aqua-Trend

Opis produktu



AUTOMATYCZNA DOLEWKA LEVELAUTOMATIC V3

CZYM JEST LEVELAUTOMATIC V3

Automatyczna dolewka Levelautomatic V3 to już trzecia generacja tego popularnego na polskim rynku urządzenia. Nowa wersja dolewki wyposażona została dodatkowo w alarm akustyczny informujący o przekroczeniu maksymalnego poziomu wody. Levelautomatic V3 to urządzenie przeznaczone do uzupełniania odparowanej wody w akwariach wyposażonych w system filtracji oparty o sump (zbiornik techniczny). Urządzenie może sterować pracą pompy lub elektrozaworu zasilanych napięciem 230V AC. Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany, podwójny, kontaktronowy czujnik poziomu cieczy, dolny czujnik odpowiedzialny jest za załączenie podłączonej do urządzenia pompy uzupełniającej lub elektrozaworu, górny czujnik pełni rolę nadzorczą i ma za zadanie bezwzględne odłączenie pompy lub elektrozaworu w przypadku niezadziałania dolnego czujnika. Urządzenie zostało wyposażone w histerezę, która eliminuje częste niekontrolowane załączenie pompy/elektrozaworu spowodowane falowaniem tafli wody. Zielona dioda LED na panelu urządzenia sygnalizuje podłączenie do zasilania, żółta dioda LED sygnalizuje pojawienie się napięcia w gnieździe zasilającym (załączenie urządzenia uzupełniającego), czerwona dioda LED sygnalizuje zadziałanie czujnika awaryjnego (awaryjne odłączenie napięcia w gnieździe zasilającym) stan taki sygnalizowany jest również sygnałem akustycznym.

OPIS DZIAŁANIA

Naturalny proces parowania wody powoduje obniżenie się jej poziomu w najniższym punkcie instalacji hydraulicznej akwarium tj. w sumpie. Obniżenie poziomu wody powoduje opuszczenie się i zadziałanie dolnego czujnika poziomu cieczy co po kilku sekundach skutkuje załączeniem napięcia w gnieździe zasilania urządzenia Levelautomatic V3. Wpompowana do sumpa woda powoduje wyrównanie poziomu i uniesienie dolnego czujnika poziomu cieczy oraz odłączenie napięcia w gnieździe zasilania. Proces uzupełniania odparowanej wody sygnalizowany jest zaświeceniem żółtej diody LED. W sytuacjach wyjątkowych/awaryjnych w których pomimo dopompowania wody do ustalonego poziomu, napięcie w gnieździe zasilania nie zostanie odłączone, wzrastający poziom wody spowoduje zadziałanie górnego czujnika awaryjnego i bezwzględne odłączenie zasilania w gnieździe zasilającym. Sytuacja taka sygnalizowana jest załączeniem czerwonej diody LED i sygnału akustycznego.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie Levelautomatic V3
- Pompa 230V (opcjonalnie)
- Regulowany uchwyt czujnika kontaktronowego
- Instrukcja obsługi/gwarancja

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 230V AC
- Pobór mocy: max 5W
- Maksymalne obciążenie: 300W
- Wymiary: 120mm x 70mm x 45mm
- Waga: 320g
- Długość przewodu czujnika poziomu cieczy: 150 cm

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące - urządzenia

Gwarancja 12 miesięcy - akcesoria (czujniki / pompka / elektrozawór)

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOSTĘPNA NA STRONIE
<https://aqua-trend.pl/centrum-pobierania/>

