

---

Dane aktualne na dzień: 07-05-2026 11:46

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/automatyczna-dolewka-levelautomatic-v3-pompa-p-196.html>



## Automatyczna dolewka Levelautomatic V3 + pompa

Cena	<b>349,00 zł</b>
------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Kod producenta	<b>AT0021</b>
----------------	---------------

Producent	<b>Aqua-Trend</b>
-----------	-------------------

### Opis produktu



## AUTOMATYCZNA DOLEWKA LEVELAUTOMATIC V3

### CZYM JEST LEVELAUTOMATIC V3

Automatyczna dolewka Levelautomatic V3 to już trzecia generacja tego popularnego na polskim rynku urządzenia. Nowa wersja dolewki wyposażona została dodatkowo w alarm akustyczny informujący o przekroczeniu maksymalnego poziomu wody. Levelautomatic V3 to urządzenie przeznaczone do uzupełniania odparowanej wody w akwariach wyposażonych w system filtracji oparty o sump (zbiornik techniczny). Urządzenie może sterować pracą pompy lub elektrozaworu zasilanych napięciem 230V AC. Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany, podwójny, kontaktronowy czujnik poziomu cieczy, dolny czujnik odpowiedzialny jest za załączenie podłączonej do urządzenia pompy uzupełniającej lub elektrozaworu, górny czujnik pełni rolę nadzorczą i ma za zadanie bezwzględne odłączenie pompy lub elektrozaworu w przypadku niezadziałania dolnego czujnika. Urządzenie zostało wyposażone w histerezę, która eliminuje częste niekontrolowane załączenie pompy/elektrozaworu spowodowane falowaniem tafli wody. Zielona dioda LED na panelu urządzenia sygnalizuje podłączenie do zasilania, żółta dioda LED sygnalizuje pojawienie się napięcia w gnieździe zasilającym (załączenie urządzenia uzupełniającego), czerwona dioda LED sygnalizuje zadziałanie czujnika awaryjnego (awaryjne odłączenie napięcia w gnieździe zasilającym) stan taki sygnalizowany jest również sygnałem akustycznym.

### OPIS DZIAŁANIA

Naturalny proces parowania wody powoduje obniżenie się jej poziomu w najniższym punkcie instalacji hydraulicznej akwarium tj. w sumpie. Obniżenie poziomu wody powoduje opuszczenie się i zadziałanie dolnego czujnika poziomu cieczy co po kilku sekundach skutkuje załączeniem napięcia w gnieździe zasilania urządzenia Levelautomatic V3. Wpompowana do sumpa woda powoduje wyrównanie poziomu i uniesienie dolnego czujnika poziomu cieczy oraz odłączenie napięcia w gnieździe zasilania. Proces uzupełniania odparowanej wody sygnalizowany jest zaświeceniem żółtej diody LED. W sytuacjach wyjątkowych/awaryjnych w których pomimo dopompowania wody do ustalonego poziomu, napięcie w gnieździe zasilania nie zostanie odłączone, wzrastający poziom wody spowoduje zadziałanie górnego czujnika awaryjnego i bezwzględne odłączenie zasilania w gnieździe zasilającym. Sytuacja taka sygnalizowana jest załączeniem czerwonej diody LED i sygnału akustycznego.

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie Levelautomatic V3
- Pompa 230V (opcjonalnie)
- Regulowany uchwyt czujnika kontaktronowego
- Instrukcja obsługi/gwarancja

### DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 230V AC
- Pobór mocy: max 5W
- Maksymalne obciążenie: 300W
- Wymiary: 120mm x 70mm x 45mm
- Waga: 320g
- Długość przewodu czujnika poziomu cieczy: 150 cm

### GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące - urządzenia

Gwarancja 12 miesięcy - akcesoria ( czujniki / pompa / elektrozawór )

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOSTĘPNA NA STRONIE  
<https://aqua-trend.pl/centrum-pobierania/>

