

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/automatyczna-dolewka-optyczna-levelautomatic-simple-p-2293.html>



Automatyczna dolewka optyczna Levelautomatic Simple

Cena	295,00 zł
Producent	Aqua-Trend

Opis produktu

Levelautomatic SIMPLE – automatyczna dolewka Aqua-Trend

Minimalizm w najlepszym wydaniu – to właściwe określenie dla Levelautomatic SIMPLE.

Prostota budowy i działania przekłada się na niezawodność. Łatwość instalacji czyni urządzenie przyjaznym użytkownikowi.

Zastosowanie:

Urządzenie jest przeznaczone do uzupełniania odparowanej wody w akwariach wyposażonych w sump, lub panel filtracyjny.

Budowa:

Levelautomatic Simple składa się ze zintegrowanego z układem elektronicznym, trzypoziomowego czujnika optycznego - urządzenie zostało pozbawione zewnętrznych kontrolerów, sterowników itp.

Zasada działania:

- czujnik optyczny automatycznie uruchamia pompę kiedy poziom wody osiąga stan minimalny,
- czujnik optyczny automatycznie wyłącza pompę kiedy poziom wody osiąga stan optymalny (pożądany),
- czujnik optyczny automatycznie wyłącza pompę kiedy poziom wody osiąga stan krytyczny (awaryjny) w sytuacji kiedy z jakiegoś powodu pompa nie zostaje wyłączona po osiągnięciu poziomu optymalnego.

Instalacja:

- zainstaluj czujnik optyczny na szybie zbiornika przy pomocy uchwytu magnetycznego, tak aby pożądany poziom wody przypadał na 2/3 długości czujnika,
- zainstaluj wężyk silikonowy na krawędzi szyby przy pomocy specjalnego uchwytu i połącz go z pompą,
- podłącz pompę, oraz zasilacz do czujnika optycznego zgodnie z oznaczeniem na złączu,
- umieść pompę w zbiorniku z czystą wodą,
- podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Zawartość zestawu:

-
- zintegrowany, trzypoziomowy czujnik optyczny,
 - pompa wody,
 - zasilacz sieciowy
 - wąż silikonowy
 - magnetyczny uchwyt czujnika poziomu,
 - uchwyt węża silikonowego,
 - instrukcja obsługi,

Dane techniczne:

- Zasilanie: 12VDC 1A
- Długość przewodu zasilającego: 1.8m
- Długość przewodu pompy: 1.8m
- Wysokość podnoszenia wody przez pompę: 2m
- Wydajność pompy: 270l/h
- Minimalny utrzymywany przez urządzenie poziom wody (od górnej krawędzi szyby): 5.5cm
- Całkowita długość czujnika optycznego: 8.5cm
- Długość węża silikonowego: 2m
- Maksymalna grubość szyby (dla montażu uchwyty magnetycznego): 10mm