

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/odpieniacz-bialek-octo-classic-150-s-space-saving-skimmer-p-2176.html>



## Odpieniacz białek Octo Classic 150-S Space Saving Skimmer

Cena	<b>1 420,00 zł</b>
Producent	<b>REEF OCTOPUS</b>

### Opis produktu

### Czy wiedziałeś?

*Jesteśmy pierwszym producentem skimerów białkowych na świecie, który projektuje i produkuje własne pompy skimerów. Nasze pompy odpieniające zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności naszych odpieniaczy białkowych.*

### Cechy i zalety

1. Kubek obrotowy Twist & Lift do łatwej konserwacji
2. Cichsza praca dzięki zintegrowanemu odpinanemu kołnierzu tłumika
3. Kopuła Bubble Chamber z kątowymi otworami na dłuższy czas reakcji
4. Szybkie zatrzaski zwalniające Zapewnia wygodny dostęp do wnętrza.
5. Odpływ wody z możliwością ustawienia w zakresie 360 ° zapewnia cichy, bezrozpryskowy wypływ.
6. Skalibrowane pokrętko regulacji wydajności wody
7. Ekskluzywny korpus w kształcie skręconej butelki wina
8. Niezwykle kompaktowy
9. Cicha, niezawodna i wydajna pompa zębata AQ

Zajmujący niewiele miejsca skimmer z serii OCTO Classic. (Classic-S) to odpieniacz proteinowy idealny do akwariów z ograniczoną przestrzenią w sumpie.

Jest napędzany przez naszą własną pompę AQ, zamkniętą w solidnym akrylowym korpusie, którą można łatwo zdemontować w celu konserwacji i nie wymaga ona pompy zasilającej, ponieważ pobiera wodę bezpośrednio z sumpa.

Dostępne dla 2 modeli - Classic 110-S i Classic 150-S ma prosty korpus z wentylowanym wyjściem zaworu.

Gwarancja (na wady produkcyjne)

:2 lata \* - tylko silnik pompy

2 lata gwarancji \*

Założony innowacjami 10 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji skimmerów, nasz eSense-130 jest wyposażony w innowacyjne funkcje

O 12% cichszy niż Skimmer o tej samej pojemności dzięki zintegrowanemu tłumikowi wbudowanemu w szyję skimmera. W połączeniu z konstrukcją Twist and Lift pozwala to użytkownikowi szybko odłączyć szyję od korpusu odpieniacza w celu łatwej i szybkiej konserwacji.

16 kroków Regulacja wylotu wody w celu zapewnienia możliwości dokładnego dostosowania regulacji wydajności wody. Konstrukcja ze specjalnymi skośnymi rowkami zapewniającymi równomierny odpływ, który minimalizuje rozpryski.

25 Kątowe rowki + otwory na płytce bąbelkowej dla maksymalizacji stałego mikropęcherzenia powietrza, z efektem wirowania Vortex, który wydłuża czas reakcji.

4 szybkie ustawienia na płycie podstawy skimmera pozwalają użytkownikowi na szybki i wygodny dostęp do wewnętrznej części skimmera bez użycia śrubokręta.

---

4 Ultra wytrzymałe podstawy z gumy silikonowej (stopy) są przymocowane do płyty podstawy, skutecznie redukując wibracje i hałas.

Gwarancja (na wady produkcyjne):

2 lata \* - tylko silnik pompy

1 rok - wszystkie pozostałe części

Technical Data